

COMBUSTIBLE

AUTOMOTOR

ULTRADIESEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Combustible dirigido a motorizaciones Diesel que requieran la utilización de un gasoil grado 2 para su adecuado funcionamiento. Dicho producto resulta apto para ser utilizado en equipos aspirados o sobrealimentados, de inyección directa o indirecta.

Por su diseño y características, este producto se encuadra con lo requerido en motorizaciones EURO II y EURO III. No siendo apto su uso en motorizaciones Euro V.

Cumple con la Ley 26093/06, con la Resolución 1283/06 y sus modificatorias 478/09 y 5/16 de la Secretaría de Recursos Hidrocarbúricos.

ATRIBUTOS

- Buen nivel de detergencia.
- Alta capacidad antiherrumbre.
- Excelente control sobre la formación de espuma.
- Óptima lubricidad de la bomba inyectora.

Los puntos aquí mencionados se manifiestan gracias a un equilibrado paquete de aditivos que garantizan:

- Un adecuado nivel de limpieza en inyectores.
- La protección de los elementos ferrosos presentes.
- Un óptimo llenado del tanque evitando demoras y salpicaduras.
- Un menor costo de mantenimiento.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método	ULTRADIESEL
Densidad a 15 °C	g/cm ³	ASTM D-1298/4052	0,845
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	3,4
Número de cetano		ASTM D-613	50
Punto de inflamación	°C	ASTM D-93	50
Destilación 90%	°C	ASTM D-86	355
Biodiésel *	% vol.	EN 14078	10
Azufre	ppm	ASTM D-4294	<1000
Lubricidad (HFRR a 60 °C)	micrones	ASTM D-6079	300
POFF **	°C	IP-309	-
Color		Visual	Ámbar

(*) De acuerdo con la Resolución 1125/13 de la Secretaría de Energía.

(**) Depende de la zona geográfica y de la variación de temperatura según la estación del año.

Los datos procedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD:

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 004, Octubre 2016.

Enero 2019

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso

Consulta técnica
011 5441-0446
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com